

Vergabestelle

Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf
Mühlstraße 3
09661 Pappendorf/Striegistal
Deutschland
Tel. 037207/3708 Fax 037207/49959

Datum der Versendung

Vergabeart

- Öffentliche Ausschreibung
 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb
 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb
 Freihändige Vergabe
 Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Datum **26.06.2021** | Uhrzeit **09:00**

Eröffnungstermin

Datum **26.06.2021** | Uhrzeit **09:40**Ort **Haus Hoffnung****Mühlstraße 3, 09661 Striegistal**Raum **ausgeschildert**Bindefrist endet am **20.08.2021****Aufforderung zur Abgabe eines Angebots**

(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer Baumaßnahme

Funktionsanreicherung Dorfgemeinschaftshaus Berbersdorf

Vergabenummer Leistung

K-01/21 Bauleistungen Los 3**Anlagen****A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:**

- 212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019)
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
 227 Zuschlagskriterien
 242 Instandhaltung
 Informationen zur Datenerhebung

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 214 Besondere Vertragsbedingungen
 225 Stoffpreisgleitklausel
 228 Nichteisenmetalle
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung
 Bauablaufplan
 247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
 247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 213 Angebotsschreiben
 Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
 124 Eigenerklärung zur Eignung
 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
 224 Angebot Lohngleitklausel
 233 Nachunternehmerleistungen
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
 Vertragsformular für Instandhaltung: _____
 für jedes angebotene Los, das entsprechende LV

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf
 Mühlstraße 3
 09661 Pappendorf/Striegistal

zu vergeben.

~~Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung~~

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
 auf andere Weise (schriftlich/Textform)
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabepattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Ev.-Luth. St.-Wenzels-Kirchgemeinde Pappendorf

Straße Mühlstraße 3

Fax 037207/49959

PLZ/Ort 09661 Pappendorf/Striegistal

E-Mail kg.pappendorf@evlks.de

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)**3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

3.2 - frei -

3.3 Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- nachgefordert.
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen:

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

4 Losweise Vergabe

- nein
 ja, Angebote sind möglich
 nur für ein Los
 für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- zugelassen.
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.
 § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
 nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.
 6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
 für die gesamte Leistung
 nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohnleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

Elektronisch

in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

siehe Briefkopf

Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer:	Baumaßnahme: Funktionsanreicherung Dorfgemeinschaftshaus Berbersdorf
Vergabenummer: K-01/21	Leistung: Bauleistungen Los 3

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

siehe Vergabestelle

10

Los 3

Dachdecker/-klempner

Pos.-Nr.:	Beschreibung:	Menge:	Einheit:	EP:	GP:
1.	Allgemeines/BE/Vorbereitende Maßnahmen/Beräumung/Abbruch				
1. 1.	Baustelle einrichten, vorhalten und beräumen Einrichtung der Baustelle hinsichtlich: Lagerplätze für Materialien/Geräte, Bereitstellung der notw. Maschinen/Werkzeuge, Transport Maschinen <i>Beachte: für Lagerung Material und Werkzeug kann das Bestandsgebäude genutzt werde, für Dacharbeiten ist ein Fassadengerüst vorhanden (Los 1 Rohbau), gleiches gilt für Bauzaun und Toilettenkabine</i>	1,00	psch	_____	_____
1. 2.	Dachdeckerfangschutz komplett, inkl. 4 Wochen Grundvorhaltung, am bestehenden Fassadengerüst montiert, Auf- und Abbau sowie An- und Abfahrt inkl.,	50,00	m	_____	_____
1. 3.	Konsolen 30cm breit inkl. 4 Wochen Grundvorhaltung, am bestehenden Fassadengerüst montiert, Auf- und Abbau sowie An- und Abfahrt inkl.,	50,00	m	_____	_____
1. 4.	Abbruch Bitumendeckung Altdach Eindeckung Bitumenschindeln inkl. Vordeckbahn und allen Anschlußblechen abtragen, abtransportieren und entsorgen (inkl. Entsorgungsnachweis), verbleibender Untergrund: Dachschalung 24mm	130,00	m2	_____	_____
1. 5.	Reparatur Dachschalung freigelegte Dachflächen prüfen und nicht mehr tragfähige Partien durch neue Schalung (Rauhspund, d wie Bestand, mit Sparren verschraubt) ersetzen,	10,00	m2	_____	_____
1. 6.	Bretter an Ortgang und Traufe 1-seitig gehobelt, b bis 20cm, liefern und montieren	35,00	m	_____	_____
1. 7.	Fensterbänke, Zink 0,7mm 13 Stk. (ca. 8x100cm, 2x90cm, 1x50cm, 2x30cm lang), fertige Breite max. 20cm, 3-seite Aufkantung 4cm, leibungsseitige Aufkantung zu Tropfkante keilförm. verzogen, 1-seitig Tropfkante "rund" herstellen und montieren, Fertigung nach Aufmaß, Montage inkl. Befestigungsmittel und Eindichtung Fensterseitig <i>(Leibungs anschlüsse werden bei Erstellung Deckputz vom Putzer "angefilzt")</i>	11,00	m	_____	_____
2.	Neueindeckung Altbau				
2. 1.	Unterspannung, Vlies nahtgesichert (Klasse 3) einlagig, Stoßüberdeckung mind. 10cm, fachgerecht auf bestehender Dachschalung verlegen, Nähte und Anschlüsse mit Systemkomponenten fachgerecht verkleben, Baustoffklasse B2, Gewicht: mind. 160g/m2, sd-Wert: <0,03	130,00	m2	_____	_____
2. 2.	Aluminium-Dachschindeln, beschichtet, d=0,65mm Größe je 42/24cm (10Stk./m2), Farbqualität P.10, Farbwahl gem. Herstellertabelle nach Bemusterung (Standardfarben) liefern und verlegen, sturmsichere Befestigung gem. Herstellerangaben inkl.,	130,00	m2	_____	_____
2. 3.	Saumstreifen/Traufstreifen mit Markierung für Alu-Dachschindeln inkl. Befestigungsmitteln nach Herstellerangaben sturmsicher montieren	25,00	m	_____	_____
				Summe:	_____

			Übertrag:	_____
2. 4.	Anschlüsse an Kehlen, Wandanschlüsse, Grate, Firste u.s.w. herstellen	40,00 m	_____	_____
2. 5.	First- und Gratausbildung mit Gratreitern, d=1,0mm, Material und Farbe wie Pos.2.2., halbrund, mit eingprägter Sicke auf vorbereitete Latte sturmfest montieren, inkl. Befestigungsmittel gem. Herstellerangaben, inkl. Anarbeiten der Eindeckung	23,00 m	_____	_____
2. 6.	Grat/Firstreiter Anfang/Ende liefern und montieren	2,00 Stk	_____	_____
2. 7.	Giebelstreifen (Ortgangsabschluss) mit Alu-Ergänzungsband 0,7mm dick, Material und Farbe wie Pos.2.2., inkl. Haltestreifen und Befestigungsmaterial nach Herstellerangaben, liefern und sturmsicher und dehnungsgerecht montieren, inkl. Anarbeiten der Eindeckung, Zuschnittbreite bis 250mm	25,00 m	_____	_____
2. 8.	Laufrostanlage Farbe wie Pos.2.2. (pulverbeschichtet), bestehend aus Laufroststützen, -gitter und Verbindungsklemmen, 25/80/120cm liefern und fachgerecht (mit Unterlagsplatte) montieren, inkl. Befestigungsmittel und Eindichtung nach Herstellerangaben	3,00 Stk	_____	_____
2. 9.	Dachausstiegs Luke 60/60cm für Kalt- und Bodenräume, Farbe und Materialqual. wie Pos.2.2., mit Holzrahmen, Ausspreizstange, verstellbar, samt Kunststoff-Doppelsteg-Lichtplatte, fachgerecht in Deckung einarbeiten, inkl. Ausschneiden der Durchstiegsöffnung in der Schalung, Befest. des Holzrahmens an der Schalung gem. Herstellerangaben	1,00 Stk	_____	_____
2. 10.	Kamineinfassung mit Alu-Ergänzungsband 0,7mm dick, Farbe und Materialqualität wie Pos.2.2, hochgezogenes Stehblech ca. 200mm, inkl. Befestigung und Anarbeiten der Eindeckung	1,00 Stk	_____	_____
2. 11.	Schornsteinverkleidung OSB als Unterkonstruktion Schornsteinkopf umlaufend mit OSB-3-Platten, d=25mm, verschalen, inkl. Befestigung	5,00 m2	_____	_____
2. 12.	Schornsteinverkleidung Aluminium umlaufend (auf 2 Seiten mit Dreiecksform unten), mit Alu-Ergänzungsband, Farbe und Materialqualität wie Pos.2.2, inkl. Befestigung und sämtl. Anschlüssen, Zuschnittsbreite bis 500mm	5,00 m2	_____	_____
2. 13.	Schornsteinabdeckung Aluminium mit Alu-Ergänzungsband, Farbe und Materialqualität wie Pos.2.2, inkl. Befestigung	1,00 Stk	_____	_____
2. 14.	Dachsicherheitshaken mit Spitz Farbe wie Pos.2.2 (pulverbeschichtet), verzinkt, liefern und fachgerecht montieren, inkl. Befestigungsmaterial und Abdeck- kappe	10,00 Stk	_____	_____
			Summe:	_____

				Übertrag:	_____
2. 15.	Sicherheitskehle mit Zusatzfalz, werkseitig hergestellt, Mat. Alu 0,7mm, in Einzelstücken zu max. 3m Länge, inkl. Aller Anschlüsse zu Eindeckung und Einhanghaften liefern und montieren, inkl. Vordeckung Unterlagsbahn als zusätzl. Rückstausicherung	7,00	m	_____	_____
2. 16.	Dachhaube zur Entlüftung SW DN 100, Material und Farbe wie Eindeckung, inkl. Anarbeiten an Eindeckung	7,00	m	_____	_____
3.	Klempnerarbeiten Altbau				
3. 1.	Dachrinne, Titanzink halbrund, 6-teilig, d=0,7mm, auf verzinkte Rinnenhalter, 30/5 fachgerecht anbringen, Hakenabstand 75cm auf vorhandenen Holzuntergrund befestigt	25,00	m	_____	_____
3. 2.	Vorboden, Titanzink passend zur Pos. 3.1., in die Rinnenenden einlöten	6,00	Stk	_____	_____
3. 3.	Rechtwinkelige Rinnenwinkel, Titanzink halbrund, 6-teilig, d=0,7mm, anbringen, passend zu Pos. 3.1.	3,00	Stk	_____	_____
3. 4.	Konische Einhangstutzen für 6-teilige Dachrinne, inkl. des notwend. Einschnittes in die Dachrinne liefern und einsetzen	4,00	Stk	_____	_____
3. 5.	Traufstreifen, Zink walzblank d=0,7mm Zuschnitt 25cm (3 Kantungen) vorrichten und anbringen	25,00	m	_____	_____
3. 6.	Tropfblech, Zink d=0,7mm Zuschnitt bis 15cm anbringen	25,00	m	_____	_____
3. 7.	Regenrohr-Bogen, Titanzink 6-teilig passend zum Regenfallrohr anbringen	6,00	m	_____	_____
3. 8.	Regenfallrohre, Zink 6-teilig Nennweite 100mm, auf verzinkten Regenrohrschellen anbringen	8,00	m	_____	_____
4.	Dach Anbau				
4. 1.	Unterkonstruktion, NH bestehend aus: Mauerschwelle 16/6cm und Firstpfette 10/24 Längen je 4m, 6xSparren 8/20 Länge=3,5m und Schalung Rauhspund 24mm A=14m2	1,00	psch	_____	_____
4. 2.	Bitumendach, 3-lagig bestehend aus: Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als Dampfsperrbahn (mit Spezial-Aluminiumfolie und Glasflies, d=1,5mm, sd-Wert>1500), Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn als untere Lage (mit Folienkaschierung und Glasgittergelege mit Glasflies, d=3mm) und TOP-Polymerbitumen-Schweißbahn als obere Lage (mit Schiefer graphitschwarz, Folienkaschierung und Polyesterverbundträger, d=5mm) auf Schalung Rauhspund fachgerecht und entsprechend Herstellerangaben verlegen	14,00	m2	_____	_____
4. 3.	Anschlüsse an Kehl-/Ortgangbleche , Traufstreifen und Durchdringungen (SW-Entlüftung) fachgerecht herstellen	16,00	m	_____	_____
				Summe:	_____

				Übertrag:	_____
4. 4.	Kehlblech, Wandanschluß, Titanzink 0,7mm dick, hochgezogenes Stehblech ca. 200mm, inkl. Befestigung und Anarbeiten der Eindeckung	8,00	m	_____	_____
4. 5.	Ortgangblech Titanzink 0,7mm dick, OK ca. 8cm über Dachhaut, inkl. Befestigung (Haft) und Anarbeiten der Eindeckung, Zuschnitt max. 50cm (3 Kantungen) vorrichten und anbringen	4,00	m	_____	_____
4. 6.	Taufstreifen, Zink walzblank d=0,7mm Zuschnitt max. 25cm (3 Kantungen) vorrichten und anbringen	4,00	m	_____	_____
4. 7.	Entlüftungshaube , grau für SW DN 100 mit Flansch zum Eindichten, inkl. Befestigung, liefern und montieren	4,00	m	_____	_____
5.	Klempnerarbeiten Altbau				
3. 1.	Dachrinne, Titanzink halbrund, 6-teilig, d=0,7mm, auf verzinkte Rinnenhalter, 30/5 fachgerecht anbringen, Hakenabstand 75cm auf vorhandenen Holzuntergrund befestigt	4,00	m	_____	_____
3. 2.	Vorboden, Titanzink passend zur Pos. 3.1., in die Rinnenenden einlöten	2,00	Stk	_____	_____
3. 4.	Konische Einhangstutzen für 6-teilige Dachrinne, inkl. des notwend. Einschnittes in die Dachrinne liefern und einsetzen	1,00	Stk	_____	_____
3. 6.	Tropfblech, Zink d=0,7mm Zuschnitt bis 15cm anbringen	4,00	m	_____	_____
3. 7.	Regenrohr-Bogen, Titanzink 6-teilig passend zum Regenfallrohr anbringen	2,00	m	_____	_____
3. 8.	Regenfallrohre, Zink 6-teilig Nennweite 100mm, auf verzinkten Regenrohrschellen anbringen	3,00	m	_____	_____
3. 9.	Regenstandrohr, Stahl Nennweite 100mm, Länge 1m, mit Reinigungsöffnung, liefern und beidseitig anschiessen	1,00	Stk	_____	_____
				Summe:	_____
				19%MWSt:	_____
				Gesamt:	_____